

Belegungsplan 12V Stecker / Buchsen

Belegungsplan

	Blinklicht links	Nebelschluß- licht	Masse *	Blinklicht rechts	Rücklicht rechts	Brems- licht	Rücklicht links	Rückfahr- licht	Dauer- plus	Lade- leitung	Masse für Ladeleitung *	Daten- leitung	Masse für Dauerplus *
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	L	54g	31	R	58R	54	58L	1	4	6	7	2	3
Stecker 13-pol. DIN/ISO 11446	gelb	blau	weiss	grün	braun	rot	schw.	grau	braun /blau	braun /rot	weiss /rot		weiss /schw.
Stecker Multifon od System WEST	gelb	blau	weiss	grün	braun	rot	schw.	grau	braun /blau	braun /rot	weiss /rot		weiss /schw.
Stecker 7-pol. ISO/DIS 1724	gelb	blau	weiss	grün	braun	rot	schw.						
Stecker 7-pol. ISO/DIS 3732									braun	blau	schw.		ge-gr
Bajonett 2-pol. re./li			weiss/ weiss		braun		schw.						
Bajonett 5-pol. re./li.	BL gelb	SO grau/ blau	31 weiss/ weiss	BL grün	UR braun	BR rot/ rot	UR schw. schw.						
Bajonett 8-pol.	gelb	blau	weiss	grün	braun	rot	schw.	grau					
Bajonett 15-pol.	gelb	blau	weiss	grün	braun	rot	schw.	grau	braun /blau	braun /rot	weiss /rot		weiss /schw.

* Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden sein.